FOAM-EZE

Alcalin moussant, usage général

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE

Accepté pour utilisation dans les usines alimentaires

FOAM-EZE est un nettoyant alcalin à mousse abondante, qui déloge les dépôts alimentaires qui adhèrent tout naturellement aux surfaces des équipements de transformation, et qui résistent au rinçage même à l'eau chaude à haute pression.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Très moussant
- Alcalinité modérée
- Complètement soluble à l'eau
- Ne contient pas de chlore
- Très puissant
- Peu corrosif sur les métaux fragiles tels l'aluminium, les métaux galvanisés, le bronze, etc.

Sans phosphate

MODE D'EMPLOI

Équipements à traiter	Surfaces accessibles des équipements de transformation alimentaire.
Dépôts à nettoyer	Dépôts d'origine alimentaire.
Techniques	Après avoir bien évacué les débris d'aliments, et bien rincé à l'eau chaude les surfaces à nettoyer, appliquer la solution de **FOAM-EZE** en mousse, au moyen d'un équipement d'application approprié. Laisser en contact, puis bien rincer à l'eau chaude, pour enlever tout résidu de produit.
Concentration	La solution peut contenir entre 1% et 10% du produit.
Température	Si utilisée en mousse, peut varier de 10ºC à 70ºC.
Temps d'opération/ temps de contact	Entre 2 et 5 minutes.
Action mécanique	Frotter la surface recouverte de mousse au moyen d'un tampon ou d'une brosse contribue toujours à obtenir de meilleurs résultats. Une telle procédure peut être appliquée occasionnellement. Ceci peut être évité si l'utilisateur utilise le rinçage à haute pression (i.e. 400lb/po^2 et plus). Bien rincer les surfaces pour retirer toutes traces du produit.
Rinçage	Rincer avant et après l'application à l'eau chaude à haute pression si possible.
Réutilisation/recyclage	Impossible avec cette technique

VOIR VERSO

FOAM-EZE

Alcalin moussant, usage général

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, jaune
Odeur	Butyl
Poids spécifique @ 20 °C	1,08
Viscosité	Mince
pH à 1%	13,5
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Phosphore	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Aucun
Point d'ébullition	100 °C
Point de congélation	N/A
Tendance au moussage	Forte
Techniques de mesure de concentration	Conductivité, titrage, indice de réfraction
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ
Acides Aluminium

MISE EN GARDE
Éviter le gel

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX
Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ	2
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE
Équipement de sécurité

SIMDUT

IMPORTANT : Avant d'utiliser **FOAM-EZE**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.

West Penetone®

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com